

CS22

All-in-one



-2°C ÷ +8°C | +30°C ÷ +85°C

Ideal para todas as necessidades

Combi Station: para cada evento e para cada local

É o novo equipamento All-in-one produzido pela Friulinox, concebido para responder a todas as necessidades da restauração.

O seu ponto forte exclusivo reside na possibilidade de dispor de práticas gavetas refrigeradas, ideais para alimentos semi-preparados ou prontos, e de gavetas aquecidas para a manutenção quente dos produtos prontos para o serviço - tudo isto numa estrutura fácil de movimentar e extremamente funcional.




Plug & Play



Modularidade das gavetas



Gavetas ventiladas



Eficiência na Classe A



All-in-one



Gestão da humidade



Máxima mobilidade



Painel traseiro personalizável

Dados técnicos

Dimensões externas (L x P x A)	mm	1500 x 700 x 855 mm
Dimensões da embalagem (L x P x A)	mm	1560 x 760 x 1000 mm
Peso líquido / com embalagem	kg	180 / 353
Potência de arrefecimento	W	362 W *
Temperatura de arrefecimento	°C	-2 °C ÷ +8 °C
Potência de aquecimento	W	1000 W
Temperatura de aquecimento	°C	+30 °C ÷ +85 °C
Potência elétrica total	W	1300 W
Consumo elétrico	A	7 A
Tensão de alimentação	V - Hz	1N AC 230 V - 50 Hz
Refrigerante - Tipo		R290
Refrigerante - Quantidade	g.	70
Classe climática		5
Classe energética		A
EEL / 24h		22
kW / 24h	Kw	1,17
Volume	lt.	63

(*) Temperatura evap. -10 °C / Temperatura cond. +45 °C

Tensões e frequências especiais a pedido

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Equipamento All-in-one dotado de compartimento com gavetas para conservação a temperatura de -2°C a +8°C, e de compartimento com gavetas para manutenção quente a temperatura de +30°C a +85°C.
- Construção monobloco com acabamento interior e exterior em aço inox AISI 304.
- Fundo da câmara estampado com cantos arredondados para o máximo nível de higiene.
- 2 gavetas refrigeradas (altura máx. 200 mm).
- 2 gavetas aquecidas equipadas com sistema de extração da humidade (altura máx. 200 mm).
- Gavetas de extração total, graças a guias telescópicas Fulterer em aço inox.
- Tampo de trabalho com espessura de 40 mm.
- Isolamento de 60 mm, em poliuretano expandido de alta densidade, totalmente isento de CFC.
- Equipamento fornecido com rodas, para facilitar a movimentação mesmo em utilização exterior.

GRUPO FRIGORÍFICO

- Evaporador posicionado lateralmente, garantindo distribuição uniforme do frio.
- Evaporador com tratamento anticorrosão por cataforese.
- Sistema de descongelação por gás quente.
- Dispositivo automático de evaporação da água de condensação, sem consumo adicional de energia elétrica.
- Fluido refrigerante ecológico R290.
- Classe energética A.

COMANDOS DO COMPARTIMENTO REFRIGERADO

- Placa de controlo capacitiva com função de ajuste de temperatura, alarmes HACCP e intervalo de temperatura de -2°C a +8°C.

GRUPO DE AQUECIMENTO

- Sistema de aquecimento com ventilação, para garantir a correta uniformidade da temperatura.
- Sistema de segurança térmica integrado.

COMANDOS DO COMPARTIMENTO AQUECIDO


- Placa de controlo capacitiva com função de ajuste de temperatura e intervalo de +30°C a +85°C.

OPCIONAL A SOLICITAR NO PEDIDO

- **KPCS22:** KIT DE PÉS
- **C3F:** SUPLEMENTO DE 3 GAVETAS REFRIGERADAS. Altura da gaveta 1 = 60 mm. Altura das gavetas 2 e 3 = 120 mm
- **C3C:** SUPLEMENTO DE 3 GAVETAS AQUECIDAS. Altura da gaveta 1 = 100 mm. Altura das gavetas 2 e 3 = 150 mm
- **FOCS:** SUPLEMENTO COMBI COVER - FRIULINOX
- **FPOCS:** SUPLEMENTO COMBI COVER - PERSONALIZADA

ACESSÓRIOS EXTRA INSTALÁVEIS APÓS A COMPRA

- **KBG:** KIT DE SUPORTE PARA CUBAS - GN 1/2 - 1/3 - 1/6
 - **RA10:** PRATELEIRA DE SERVIÇO COM 1 NÍVEL (1000 X 300 X 300 H)
 - **RA210:** PRATELEIRA DE SERVIÇO COM 2 NÍVEIS (1000 X 300 X 600 H)
 - **KFOCS:** KIT COMBI COVER - FRIULINOX
 - **KPFOCS:** KIT COMBI COVER - PERSONALIZADA
-



A	ENTRADA DE AR CONDENSADO
B	EXPULSÃO DE AR CONDENSADO
E	ENTRADA DO CABO DE ALIMENTAÇÃO

Os dados apresentados neste documento não são vinculativos. A empresa reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias sem aviso prévio. Esta lista de preços anula as anteriores.